

AV-48-k típ. Akadályvilágítás Vezérlőszekrény



Alkalmazás: Tornyok (jellemzően BTS bázisállomások) L-810 kategóriájú állandó vörös fényű légi akadályvilágításának vezérlésére. (*48V DC feszültségen*) A berendezés alapesetben két lámpát tud egymástól függetlenül, illetve egyszerre vezérelni, felügyelni a konfigurációs beállítástól függően. (*Egy illetve két csatornás alkalmazás.*)
Az adott alkalmazásnak megfelelő beállítás ill. programozás után készülék automatikusan végzi a felügyeletére bízott lámpatestek be ill. kikapcsolását, és folyamatosan ellenőrzi ezek üzemképességét. A lámpatestek meghibásodása és a tápfeszültség hibája esetén hibajelzést ad.

Szolgáltatások - tulajdonságok:

- Processzoros vezérlés, OLC-48DC típ. vezérlővel
- Kétfokozatú túlfeszültség-védelem
- A két lámpa (csoport) külön biztosított áramkörrel üzemel

Műszaki adatok:

Típus:	AV-48-k
Kód:	E 4040
Üzemi tápfeszültség:	48VDC (44 ~ 55VDC)
Vezérelhető lámpák száma:	2 – 6db (<i>Dialight 860 LED -es lámpatest</i>)
Túlfeszültség-védelem I. fok.:	60VDC - 40kA (8/20) μ s
Túlfeszültség-védelem II. fok.:	60VDC - 500A (8/20) μ s
Lámpahiba jelzőkontaktus:	NC – max. 2A
Feszültséghiba jelzőkontaktus:	NC – max. 2A
Érintésvédelmi osztály :	class I.
Védettségi fokozat :	IP 65 – kültéri alkalmazás

Felvilágosítás: SZIGET-COM Kft. 2330. Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 11/a
Tel.: +36 24 520-200, Fax.: +36 24 492-999